

24 MTS.

ESPIROLATEX 15 X 21

ESPIROLATEX 15 X 21

Manguera monocapa de látex

Single layer latex hose
Tuyau monocouche en latex
Einschichtiger Latex-Schlauch

-  **Económica**
Economic
Economique
Kostengünstig
-  **Ligera**
Lightweight
Léger/Légère
leicht
-  **FREE**
Ca-Pb-Ba
Libre de Ca, Pb/Ba
Sans Ca/Pb/Ba
ohne Cadmium, Barium und Blei
-  **Atóxico**
Non-toxic
Non-toxique
atoxisch
-  **Muy manejable**
Very manageable
Très maniable
leicht zu handhaben
-  **Alto control calidad**
High quality control
Contrôle qualité rigoureux
hohe Qualitätskontrolle
-  **Use Alimentaria**
Food-related use
Usage alimentaire
Nutzung in der Lebensmittelbranche
-  **Anti-algas**
Anti-fungal
Anti-mousse
keine Algenbildung
-  **Anti-doblesces**
Anti-fold
Anti-plis
Knickechutz
-  **Garantía 10 años**
10 year guarantee
Garantie 10 ans
10 Jahre Garantie
-  **Tacto látex**
Latex feel
Toucher latex
Latex-Touch
-  **Mayor flexibilidad**
Higher flexibility
Plus grande flexibilité
höchste Flexibilität
-  **Reforzado poliéster**
Polyester reinforced
Renforcé polyester
Polyesterarmierung
-  **Altas presiones**
High pressures
Hautes pressions
hohe Druckwerte

ES Espirolatex

Manguera monocapa fabricada por extrusión de compuestos vinílicos

Características

- Atóxica y de uso alimentario
- Tubería muy flexible, unicapa y totalmente lisa
- Muy resistente a las dobleces y torsiones
- Difícil estrangulamiento, muy flexible y manejable
- Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos
- La temperatura recomendada de empleo esta entre -10°C y 60°C

Aplicaciones

- Riegos domésticos
- Jardinería, embarcaciones deportivas
- Otros

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.



Rollo 25/50 m

Ø INT I.D. Ø INT INNEN-Ø mm	Ø INT I.D. Ø INT INNEN-Ø pulg. / in.	PESO WEIGHT GEWICHT g/m	PRESIÓN TRABAJO WORK PRESSURE PRESSION DE TRAVAIL BETRIEBSDRUCK bar	PRESIÓN ROTURA BURST PRESSURE PRESSION ÉCLATEMENT BRUCHDRUCK bar	LARGO ROLLO ROLL LENGTH LONG COURONE ROLLENLÄNGE m
14	20	200	3	9	25-50
14	21	240	3	9	25-50
15	21	200	3	9	25-50
18	25	300	3	9	25-50
19	27	360	3	9	25-50
25	33	425	3	9	25-50
30	38	440	3	9	25-50

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerances into account.
Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans tenir compte des tolérances de fabrication.
Druckwerte bei Umgebungtemperatur im Labor / Nominalwerte ohne Berücksichtigung von Produktionstoleranzen.

UK Hose made by extrusion of vinyl compounds

Features

- Non-toxic and suitable for food use
- Very flexible, single layer and completely smooth tube
- Resistant to kinking, very flexible and manageable
- Minimal risk of constriction yet very flexible and easy to use
- Resistant to atmospheric agents and various chemical products
- Recommended temperature for use: -10°C to 60°C

Uses

- Domestic watering
- Gardening, pleasure boats
- Other

Specifications are subject to change without notice. Other diameters, colours and features on request.

FR Tuyau monocouche fabriqué par extrusion de composés vinyliques

Caractéristiques

- Atoxique et d'usage alimentaire
- Tuyau monocouche et totalement lisse
- Résistant au pli, très flexible et très maniable
- Strangulations difficiles
- Résiste aux agents atmosphériques et à divers produits chimiques
- T° d'emploi -10° à 60°C

Applications

- Arrosage domestique, jardinage, nettoyage d'embarcations nautiques...

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demandes.

DE Einschichtiger Schlauch aus extrudierten Materialien aus Vinylverbindungen

Merkmale

- atoxisch und zur Nutzung in der Lebensmittelindustrie geeignet
- sehr flexibel, einschichtig und vollkommen glatt
- besonders resistent gegen Verknicken und Verdrehen
- sehr geringe Strangulationsgefahr, sehr flexibel und leicht zu handhaben
- witterungsbeständig und resistent gegen eine Reihe von Chemikalien
- für eine empfohlene Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und 60 °C

Einsatzmöglichkeiten

- Bewässerung von Privatgärten
- Gartenarbeiten, Sportboote
- Sonstige Verwendungszwecke

Die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Andere Durchmesser, Farben und Merkmale auf Anfrage.