

RYLSOL MULTI



Aplicaciones:

Herramienta neumática, distribución de aire. (20 bar).
Fumigación. Limpieza y distribución de agua.
Uso atóxico.

Material:

Tubo interior de termocaucho polivalente, refuerzo textil de fibras sintéticas de alta tenacidad, cubierta protectora extrudada con polímeros. Radio de giro: 4 x diámetro interior.

Superficie

Lisa.

Identificación:

Marcado Rylsol Multi.
Color azul.

Longitud estándar:

Rollos de 100 mts. hasta 12 mm. de diámetro.
Rollos de 50 metros de 15 mm. en adelante.

Rango Temperatura:

-15°C. hasta + 60°C.

Norma:

ISO 1307

APLICACIÓN:

Limpieza de equipos industriales por aire a presión (20 bar).

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02050	6 x 13	20	60	100
02051	8 x 15	20	60	100
02052	10 x 17	20	60	100
02053	12 x 19	20	60	100
02054	15 x 22	20	60	50
02055	19 x 27	20	60	50
02056	25 x 33	20	60	50
02057	30 x 39	20	60	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02050	6 x 13	150	15	40x40x20
02051	8 x 15	180	18	45x45x20
02052	10 x 17	210	21	55x55x20
02053	12 x 19	240	24	58x58x20
02054	15 x 22	270	13	60x60x20
02055	19 x 27	440	22	70x70x20
02056	25 x 33	530	26	80x80x20
02057	30 x 39	610	30	90x90x20